

01/11/2023

LM 850- LR
Vedette de lamage



Caractéristiques principales

Division 222, 3^{ème} catégorie

Construction aluminium	
Longueur coque	8,50 m
Longueur hors-tout, inclus défenses	8,85 m
Longueur à la flottaison	8,25 m
Franc-bord avant (plat-bord)	1,08 m
Bau coque	3,30 m
Bau hors-tout, inclus défenses	3,60 m
Tirant d'eau pleine charge	1,40 m
Déplacement lège armé	6450 kg

Creux	1,04 m
Port en lourd	1937 kg
GT (UMS)	4,23

Performances

Vitesse maxi, pleine charge hors fret (nds)	15
Traction bollard maximale marche AV (KN)	22
Traction bollard maximale marche AR (KN)	9
Consommation maximale (litres/heure)	56

Homologable BV mention de service « TUG » :

- Bollard pull 22 KN

Propulsion : CAT C7.1

Puissance (x1) 284 cv – 209 kw @ 2300 trs – MGX 5086 A
Type propulseur 1 hélice pas fixe / ligne d'arbre

Capacités

Equipage	6
Capacité GO	1 x 650 litres
Fret	1200 kg

Equipements

Croc de remorquage 2,5 T avec lamage sous charge
Pare-brise rabattable, mât rabattable
Défense d'étrave mousse enrobée : « D » 200x200
Défenses hautes EPDM « D » 150x150 creux
Défenses basses & tableaux EPDM « D » 100x100 creux
Propulseur d'étrave hydraulique 300 kgf
Coupe-orin & cage d'hélice

